

FBC-777 パッキン・フィルター取付方法

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

当機種にはフィルターにパッキンがついておりますが、はめ方や向きを誤りますと元通りセットできなくなったり、吸引力が落ちる原因となります。以下の写真をご参考に、正しくセットしていただきますようお願い申し上げます。

①ゴムパッキンのダストケース側と本体側と見分けます。



②下図のように、フィルター枠にパッキンを入れて装着します。



③フィルター枠には溝がありますので、パッキンをしっかり溝にはめ込みます。



④ フィルターをかぶせ、リングをはめて固定します



リングを
はめます



⑤ 下図のように、フィルターカバーを装着します。



④ フィルターを本体部分に装着します。



本体とは斜めにフィルターを着け、
右に回す。



右に回す



止まるまで右に回したら装着完了。

- ⑥最後にダストケースを着ければ装着完了です。
※このダストケースが着けられない場合は、ゴムパッキンがしっかりはまっていない可能性があります。
もう一度ゴムパッキンを確認してみてください。



カチッと音が鳴るまではめこみます。

フカイ工業株式会社
お客様相談窓口 フリーダイヤル
0120-818-114
受付: 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00